

Sicherheitshinweis + Montageanleitung

Für die LTE-Duo Antenne 0dB

ACHTUNG

Bei allen Arbeiten an den Antennenanschlüssen

Mobil-Telefon oder mobile Modem ausschalten !

Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr der Zerstörung Ihres Gerätes.!

Mastmontage



Wandmontage



Montageanleitung

- 1.) Antenne an geeigneter Stelle außerhalb des Gebäudes nach Abbildung 1 vertikal Antennenzapfen nach oben montieren. (Blickrichtung zum Sender)
- 2.) Die Antenne kann mittels der 2 M8 Schrauben + 2 x Mastschelle an senkrechten Rohren von 40 bis 60mm Durchmesser oder mit dem mitgelieferten Schrauben und Dübel direkt an die Wand montiert werden.
- 3) Zu am Kabelende montierten FME-Buchsen liegen noch 2 St. SMA Adapter bei die für die meisten LTE Router passen.
Verbinden Sie die Antennen nur wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist ! Zerstörungsgefahr für Ihr Gerät.
Antenne nur mit original Kabel betreiben.
Kabel (50 Ohm) nicht verlängern oder verkürzen, da sonst die Leistung der Antenne verändert wird und auch Zerstörungsgefahr für das Gerät besteht.
- 4) Gerät einschalten und Empfangsstärkenanzeige beobachten.
- 5) Nach Ermittlung der besten Antennenposition die beiden Muttern/Schrauben der Masthalterung handfest anziehen.
- 7) Anschlusskabel mit geeigneten Montagematerial befestigen.
Kabel nicht stark knicken oder beschädigen, nicht in den Fensterrahmen einklemmen, sonst besteht zerstörungsgefahr für Ihr Gerät.

Als Sonderzubehör lieferbar:

Fensterdurchführung Duo 2 x 1m Artikel: WFD 1

Wittenberg Antennen + Technik GmbH

31167 Bockenem

Tel.: 05067 / 2131

mail: info@wittenberg-antennen.de

www.wittenberg-antennen.de



Heute die Technik
von morgen!